

4 MC

Pellicole di Sicurezza

Uso **Interno**

Antigraffio **Si**

Garanzia produttore **12 Anni**

Impatto **AS/NZS 2208**

ANSI Z97.1
(12" effetto pendolo)

ANSI Z97.1
(18" effetto pendolo)

CPSC 1201 Categoria 1
(18" effetto pendolo)

CPSC 1201 Titolo 16
(48" effetto pendolo)

BS 6206 Classe B

EN 12600 Classe 2B2

Anti bomba **GSA Livello C**
(4psi/30psi/msec)

Fuoco **ASTM D1929 Accensione**
ASTM E84 Ustione superficiale



Dati Tecnici

Vetro Singolo

Doppio Vetro

Luce Visibile Trasmessa	89%	-
Luce Visibile Riflessa (Int)	10%	-
Luce Visibile Riflessa (Est)	10%	-
Ultravioletti Bloccati	97%	-
Energia Solare Totale Riflessa	9%	-
Energia Solare Totale Trasmessa	81%	-
Energia Solare Totale Assorbita	10%	-
Riduzione dell'abbagliamento	1%	-
Coefficiente di ombreggiatura	0.96	-
Coefficiente di guadagno di calore solare (valore G)	0.84	-
Valore U Invernale	6.07	-
Energia solare totale respinta	16%	-